

Anschlußspannung (U)

☒ 230V~

☐ 24V =/~

☐ 12V =/~

Frequenz :

☐ 433.920 MHz

☐ 40.685 MHz

☒ 434.075 MHz

☐ 40.662 MHz

☐ MHz

Empfängertypen :

☒ EF 433

☐ EF 40

☐ EA 434

☐ EA 40

Schaltkanäle :

☐ 1 Kanal 12 bit

☐ 1 Kanal 40 bit

☐ 2 Kanal 12 bit

☐ 2 Kanal 40 bit

☐ 3 Kanal 12 bit

☐ 3 Kanal 40 bit

☐ 4 Kanal 12 bit

☐ 4 Kanal 40 bit

☐ 5 Kanal 12 bit

☒ 5 Kanal 40 bit

Programm :

☐ 524000

☒ 524003

☐ 524

Die Anschlußklemmen sind steckbar

Spannung (U)

frei

Relais 1

Relais 2

Relais 3

Relais 4

Relais 5

☒ bistabil
☐ monostabil

☒ bistabil
☐ monostabil

☐ bistabil
☒ monostabil

☐ bistabil
☒ monostabil

☐ bistabil
☐ monostabil

Schaltleistungen der Relais : 6A / 230V~

Bei der 12 bit Ausführung, ist jeder Schaltkanal einzelcodierbar

Anschlußplan Wandgehäuseempfänger

Ansonic GmbH
Deilbachtal 23 - 25

Format : A4 Nummer : 253 - 00222

Version : 1

45257 Essen

ANSONIC
Antriebstechnik

Beitrag : R. Jakob

Stand : 23-März-2000

Zeit : 10:41:19

Blatt : 1 von 1